



Наименование	Страна производства	Плотность, г/м.кв.	Размер	Ед. измерения	Цена, руб.			
					за кв.м		за рулон	
Гидроизоляционные пленки								
<p>Супер-диффузионная мембрана (диффузионная мембрана) - пленки с хорошими гидроизоляционными свойствами и высокой паропропускной способностью. Высокая степень пропускания пара позволяет монтировать эти пленки вплотную к утеплителю, экономя на дереве и стоимости работ для второго вентилируемого зазора. Используются для утепленных кровель и фасадов.</p>								
Гидроизоляционная мембрана Изоспан-АМ	Россия	90 г/м ²	1,6x43,75м=70 м ²	рулон	40	20	760	1380
Мембрана Folder Comfort	Польша	90 г/м ²	1,5x50м=75 м ²	рулон	51	19	689	1353
Супердиффузионная мембрана Folder Light*	Польша	100 г/м ²	1,5x50м=75 м ²	рулон	65	22	1680	
Супердиффузионная мембрана Изоспан-AQ proff	Россия	190 г/м ²	1,6x43,75м=70 м ²	рулон	70	20	1434	
Супердиффузионная мембрана Folder Classic	Польша	110 г/м ²	1,5x50м=75 м ²	рулон	71	19	689	1353
Супердиффузионная мембрана Tyvek® Soft	Люксембург	58 г/м ²		рулон	84	22	1680	
Супердиффузионная мембрана Folder Strong*	Польша	135 г/м ²		рулон	94	19	689	1353
Диффузионная пленка Delta-Vent N	Германия	130 г/м ²		рулон	84	22	1680	
Супердиффузионная мембрана Tyvek® Solid	Люксембург	82 г/м ²		рулон	104	19	689	1353
Универсальная диффузионная мембрана Delta-NeoVent NEW	Германия	135 г/м ²		рулон	105	19	689	1353
Диффузионная мембрана с адсорбционным слоем Delta-Maxx NEW	Германия	190 г/м ²		рулон	165	22	1680	
<p>Гидроизоляционные пленки - пленки с низкой степенью пропускания пара, обычно используются при холодной кровли. Эти пленки обладают отличной водоупорностью. При использовании данного типа пленок при утепленной кровли - необходимо делать 2-а вентилируемых зазора - над пленкой и под пленкой. Вплотную к утеплителю монтировать такие пленки нельзя!</p>								
Пленка Optima D (гидро-пароизоляция)	Россия	85 г/м ²	1,5x23,33=35 м ² 1,5x46,66=70 м ²	рулон	22	20	760	1380
Пленка гидропароизоляционная Изоспан-D NEW	Россия	100 г/м ²	1,6x43,75м=70 м ²	рулон	20	19	689	1353
Пленка Folder гидроизоляция Silver D98	Россия	98 г/м ²	1,5x50м=75 м ²	рулон	22	19	689	1353
Изоспан DM гидро-пароизоляция с антиконденсат.поверхностью NEW	Россия	105 г/м ²	1,6x43,75м=70 м ²	рулон	40	20	1434	
Пленка Folder гидроизоляция Standart D 110*	Польша	110 г/м ²	1,5x50м=75 м ²	рулон	44	20	1434	
Пленка Folder гидроизоляция Minima D98	Польша	95 г/м ²		рулон	41	20	1434	
Пленка Folder гидроизоляция Anticondensat*	Польша	135 г/м ²		рулон	55	20	1434	
Ковер подкладочный Fei'X	Бельгия	500 г/м ²		1x40м=40 м ²	рулон	119	20	1434
<p>Ветро-влагозащита - пленки с низкой водоупорностью, но с отличной паропропускной способностью и защитой от ветра. Применяются для защиты утеплителя в вентилируемом фасаде. Не рекомендуются к использованию в кровельной конструкции.</p>								
Пленка Optima A (паропроницаемая ветро-влагозащита)	Россия	100 г/м ²	1,5x23,33=35 м ² 1,5x46,66=70 м ²	рулон	20	19	689	1353
Ветро-влагозащита для фасада Folder Facade	Польша	80 г/м ²	1,5x50м=75 м ²	рулон	28	20	1434	
Пароизоляционные пленки								
<p>Стандартные пароизоляционные пленки - создают паронепроницаемый барьер на внутренней поверхности теплоизоляции скатной кровли. Обязательно проклеивать соединительной лентой/клеем на перехлестах и напусках на стены и конструкции.</p>								
Пленка Optima B (пароизоляция)	Россия	75 г/м ²	1,5x23,33=35 м ²	рулон	17	16	600	1100
Пленка Optima C (универсальная гидро-пароизоляция)	Россия	90 г/м ²	1,5x46,66=70 м ²	рулон	20	19	689	1353
Пленка Folder пароизоляция Silver H98	Россия	98 г/м ²	1,5x50м=75 м ²	рулон	22	19	689	1353
Пленка Folder пароизоляция Minima H98	Польша	98 г/м ²	1,5x50м=75 м ²	рулон	41	20	1434	
Универсальная пароизоляционная пленка Delta-DAWI GP NEW	Германия	180 г/м ²	2x25м=50м ²	рулон	66	20	1434	
Армированная пароизоляционная пленка Delta-NEOVAP 20 NEW	Германия	120 г/м ²	1,5x50м=75 м ²	рулон	105	20	1434	
<p>Пароизоляция с ограниченной паропроницаемостью - эти пленки в отличие от стандартной пароизоляции пропускают пар, но в ограниченных количествах. Это позволяет равномерно удалить избыточную влагу из помещений без риска образования конденсата в кровельной конструкции. Рекомендованы для применения в домах с непостоянным проживанием (дачи, коттеджи). Такая пароизоляция используется только в комбинации с супер-диффузионными мембранами. Обязательно проклеивать соединительной лентой/клеем на перехлестах и напусках на стены и конструкции.</p>								
Пленка Folder пароизоляция Regulator	Польша	110 г/м ²	1,5x50м=75 м ²	рулон	74	20	1434	
Пароизоляционная мембрана AirGuard® SD5	Люксембург	108 г/м ²		рулон	141	20	1434	
<p>Пароизоляция с отражающим (рефлексным) слоем - отражающий рефлексный слой способен отражать часть теплового излучения обратно во внутреннее помещение (до 10% тепла). Так же такие пленки обладают повышенной паропроницаемостью, относительно стандартных, что делает их применение оптимальным в кровлях над помещениями с повышенным парообразованием (санузлы, бани, бассейны и т.п.). Обязательно проклеивать соединительной лентой/клеем на перехлестах и напусках на стены и конструкции.</p>								
Пленка отражающая паро-гидроизоляция Изоспан FS NEW	Россия	92 г/м ²	1,2x58,33м=70 м ²	рулон	35	20	1434	
Пленка Folder пароизоляция Alum H90	Польша	90 г/м ²	1,5x50м=75 м ²	рулон	56	20	1434	
Пароизоляция алюминиевым рефлексным слоем Delta-REFLEX NEW	Германия	180 г/м ²		рулон	135	20	1434	
Аксессуары								
<p>Соединительные ленты, скотчи, клеи предназначены для гермитичного монтажа пароизоляции, гидроизоляции и ремонта пленок. При монтаже пароизоляции использование лент или клея - обязательно. Необходимо проклеивать как места перехлеста полотен, так и напуски на стены, трубы, различные конструкции кровли.</p>								
Клейкая алюминиевая лента Изоспан FL Termo NEW	Россия	-	0,05 x 40 м	ролик	295			
Двусторонняя клейкая лента Изоспан KL (нетканая основа)	Россия	100 г/м ²	0,015 x 50 м	ролик	404			
Односторонняя соединительная лента Folder Bond Tape	Польша	-	0,05 x 20 м	ролик	600			
Двусторонняя клейкая лента Изоспан KL+ (армированная диагональной сеткой)	Россия	-	0,030 x 25 м	ролик	885			
Клей для присоединения пароизоляции Delta-Tixx	Германия	-	310 мл	шт	825			
Клей из каучука Delta-Thap	Германия	-	310 мл	шт	825			
Уплотнительная лента для контробрешетки Delta-SCHAUM-BAND SB60 NEW	Германия	-	60 x 30 мм	ролик	900			
Односторонняя соединительная лента Delta-Multi-Band M60	Германия	-	0,06 x 25 м	ролик	1185			
Двусторонняя соединительная лента Delta-Duo Tape 38	Германия	-	0,038 x 50 м	ролик	1485			
Сопутствующие товары				Ед.изм.	Цена, руб/ед.изм.			
Степлер для скоб 4-14x0,7мм (Для крепления различного вида пленок гидро- и пароизоляции к деревянной обрешетке)				шт	620			
Скобы для степлера 10x0,7мм, 12x0,7мм, 14x0,7мм (53 Тип)				упак	100 / 100 / 110			
* - под заказ!								
Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line								